



Mevalon

P r o d u k t e

Datenblatt (Data Sheet)

Produktname:

1000 Stück DHL-Paketaufkleber (210 x 148,5
mm), selbstklebend, weiß
(Art.-Nr.: 77113076-100)



1. Produktbeschreibung:

Selbstklebende DHL-Paketaufkleber im Format 103,4 × 207,95 mm, passend für DIN-C5-Umschläge und gängige DHL-Versandetikettenlayouts. Entwickelt für Laserdrucker, mit weißer, deckender Oberfläche für klare Druckbilder. Ideal für den professionellen Versand: einfach zu bedrucken, leicht aufzukleben, starke Haftung auf Karton und Umschlägen.

2. Technische Daten:

MERKMAL	SPEZIFIKATION
Produkttyp:	Versand-/Paketaufkleber für DHL & ähnliche Versandetiketten
Format Etikett:	103,4 × 207,95 mm (ein Etikett pro Blatt)
Format Blatt:	Üblicherweise DIN A4-Trägerbogen (zur Nutzung im Laserdrucker)
Kompatibles Umschlagformat:	DIN C5 (Etikettengröße passend für C5-Umschläge/Versandtaschen)
Material Oberseite:	Weißer, holzfreie Papieroberfläche, matt bis leicht satiniert
Klebstoff:	Permanenter, stark haftender Acrylatkleber (druckempfindlich)

Drucktechnologie:	Für Laserdrucker optimiert (Tonerhaftung)
Farbe:	Weiß, opak
Anzahl Etiketten:	100 Stück
Temperaturbereich Einsatz:	ca. -20 °C bis +80 °C
Eignung:	Für Karton, Briefumschläge, glatte, trockene und staubfreie Oberflächen
Lieferzustand:	Auf A4-Trägerbogen, vorgestanzt

3. Vorteile

- Professionelles Erscheinungsbild für DHL-Pakete und Versandstücke.
- Saubere, scharfe Druckergebnisse auf Laserdruckern.
- Starke, permanente Klebkraft – sicherer Halt auf Karton und Umschlägen.
- Einfache Handhabung: Bedrucken, abziehen, aufkleben.
- Passendes Format für C5-Umschläge und gängige DHL-Etikettenlayouts.
- Spart Zeit im Versandprozess: Kein Ausschneiden oder zusätzliches Kleben nötig.

4. Funktionen:

- Druckfähige, weiße Oberfläche für Adressen, Barcodes, Logos und Versandinformationen.
- Selbstklebende Rückseite mit Trägerpapier zum einfachen Ablösen des Etiketts.
- Format optimiert für Standard-DHL-Label-Vorlagen (z. B. aus Onlinefrankierung, Warenwirtschaft, Versandsoftware).
- Gute Tonerhaftung für scanbare Barcodes und QR-Codes.
-
- Optional (auf Anfrage): Beschriftungsfeld, Euroloch, antistatische Ausführung oder lebensmittelechte Prüfung.

5. Verwendungshinweise und Warnungen:

- Etikettenbogen gemäß Druckertreiber-Einstellungen in den Laserdrucker einlegen.
- Druckvorlage (z. B. DHL-Label) korrekt auf das Etikettenlayout ausrichten.
- Label ausdrucken und kurz abkühlen/trocknen lassen.
- Etikett vom Trägerpapier abziehen.
- Auf eine saubere, trockene, staubfreie Oberfläche (Karton/Umschlag) aufkleben und fest andrücken.
- Nicht für Inkjet-Drucker empfohlen, sofern nicht ausdrücklich als „Inkjet-geeignet“ gekennzeichnet.
- Etiketten nicht auf feuchten, öligen oder stark strukturierten Oberflächen aufbringen – Haftung kann beeinträchtigt sein.
- Nicht mehrfach ablösen und erneut aufkleben – Klebkraft lässt nach.
- Direkte Sonneneinstrahlung und hohe Luftfeuchtigkeit im Lagerbereich vermeiden (Papierverzug).

6. Anwendung:

- Erstellung und Aufbringen von DHL-Paketlabels.
- Versandetiketten für Online-Shops, Händler und Büros.
- Kennzeichnung von Versandkartons, Päckchen, Warensendungen und Dokumentenumschlägen.
- Beschriftung mit Adressdaten, Absender, Retourenlabels und Tracking-Barcodes.

7. Einsatzbereiche

- E-Commerce und Online-Handel.
- Büros, Versandabteilungen, Logistikzentren.
- Lager & Distribution.
- Freiberufler, Kleinunternehmer, private Vielversender.

8. Entsorgung

- Trägerpapier und Etiketten bestehen überwiegend aus Papier mit Klebstoffschicht.
- Entsorgung in der Regel über den Restmüll; je nach lokaler Richtlinie kann das Trägerpapier ggf. nicht im Altpapier entsorgt werden (Silikonbeschichtung möglich).
- Bitte lokale Entsorgungsvorschriften und Recyclingvorgaben beachten.
- Verschmutzte oder beklebte Etikettenbögen (z. B. mit Paketband, Folie) ebenfalls über den Restmüll entsorgen.

9. Brandschutz

- Produkt ist brennbar (Papier und Klebstoff).
- Von offenen Flammen, Hitzequellen und Funken fernhalten.
- Im Brandfall entstehen Rauch und gegebenenfalls reizende Gase.
- Löschmittel: Wasser, Schaum, Löschpulver oder CO₂ geeignet; Vorgaben der örtlichen Feuerwehr beachten.
- Größere Lagermengen (Kartonverpackungen) als Brandlast berücksichtigen (Lagervorschriften beachten).

10. Sicherheits- und Gefahrenhinweise (GHS/CLP)

- Fertiges Produkt (Papieretikett mit Klebstoff) ist üblicherweise nicht als gefährlicher Stoff oder Gemisch nach GHS/CLP eingestuft.
- Es sind keine besonderen Gefahrenpiktogramme oder Signalwörter erforderlich.
- Bei normalem Gebrauch keine besondere Gefährdung zu erwarten.
- Staubentwicklung beim Zerreißen/Zerkleinern vermeiden.
- Klebstoff nicht absichtlich einatmen, ablecken oder verzehren.
- Bei Kontakt mit empfindlicher Haut (selten) können Reizungen auftreten – Kontakt meiden und ggf. Handschuhe verwenden.

11. Kindgerechte Hinweise

- Etiketten und Trägerpapier sind **kein Spielzeug**.
- Nicht in den Mund nehmen, nicht kauen oder schlucken.
- Kleinteile (abgerissene Ecken, Trägerstreifen) können für kleine Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Kinder nur unter Aufsicht mit Etiketten arbeiten lassen (z. B. beim Basteln oder Beschriften).

Hersteller/Anbieter:

Mevalon-Produkte e. K., Heidenheimerstr. 11, 85748 Garching, Deutschland

Tel.: +49(0)89 21964709

Fax: +49(0)89 21964710

E-Mail: info@mevalon-produkte.de